



Eczacıbaşı
ESAN

ANALİZ RAPOR FORMU

ANALİZ SONUÇLARI (Rapor Numarası: 256)

	İNCELENEN ÖZELLİK	SONUÇ	KULLANILAN METOT/ İLGİLİ STANDART
*KİMYASAL ANALİZ	K.K. (%)	45.2	KIZDIRMA KAYBI İÇİN KK.KM.02 İşletme İçin Metot (TS 2980-1978 ve TS 5245-1978'e Dayalı) XRF İLE ANALİZ İÇİN XRF.KM.01 İşletme İçin Metot (CN 15309'a Dayalı)
	SiO ₂ (%)		
	Al ₂ O ₃ (%)		
	Fe ₂ O ₃ (%)	0.01	
	TiO ₂ (%)		
	CaO (%)	32.8	
	MgO (%)	19.85	
	Na ₂ O (%)		
	K ₂ O (%)		
DÖKÜM ve PİŞME ÖZELLİKLERİ °C pişirim sıcaklığı, ... Saat pişirim süresi, 38 Bè Na-Silikat	Döküm Konsantrasyonu (%)		
	Litre Ağırlığı (g/lt)		
	Elektrolit İçeriği (5P) (%)		
	Tikstotropi (Brookfield)		
	+125 µ Elek Bakıyesi (%)		
	Kuru Bağlama Dayanımı (kg/cm ²)		
	Döküm Hızı (mm ² /dk)		
	Kuru Küçülme (%)		
	Toplu Küçülme (%)		
	Su Emme (%)		
RENK Konica Minolta CM-3610d Renkölçer, D65 Işık Kaynağı, 10"		Ham	
	L (Açıklık-Koyuluk)		
	a (+ Kırmızı, - Yeşil)		
	b (+ Sarı, - Mavi)		
	WI (Beyazlık)		
	B (Parlaklık)		
KARO ÖZELLİKLERİ °C pişirim sıcaklığı, ... dakika pişirim süresi, ... tipi tırın, ... bar basınç	YI (Sarılık)		
	Kuru Mukavemet (kg/cm ²)		
	Pişme Mukavemeti (kg/cm ²)		
	Toplu Küçülme (%)		
	Su Emme (%)		
	Blackcore İçeriği		
Porozite ve pH	Porozite (%)		
	pH		
ELEK ANALİZİ (%)			

QARAS